

# MOTORSANT



Código I-29-73, Versión 0

## SOLVENTE INDUSTRIAL DIELECTRICO EN AEROSOL

**-Aerosol-**

Desengrasa motores desmantelados o en funcionamiento; posee una constante dieléctrica de 25000 voltios.

- Mas seguro que otros solventes como la gasolina, la nafta del tricloroetileno.
- Reemplaza el tetra cloruro de carbono y el tricloroetileno.
- Su evaporación auto regulada previene contra la condensación de humedad y no deja residuos.
- Es compatible y miscible con freón eliminando el freón contaminado.
- Reemplaza el Tricloroetileno
- Contiene inhibidor de óxido
- No es necesario desarmar la bobina de refrigeración ya que la gravedad especifica de este producto es mas alta que la del agua en las ranuras.
- No ataca aisladores de esmalte.
- No es inflamable



### Use **MOTOR SANT:**

Para puntos de contacto; encajes y cojinetes; limpieza de herramientas y piezas delicadas de relojes; engranajes de los medidores de agua; sistema de refrigeración, acondicionadores de agua, limpieza de maquinaria y motores de los molinos para papel y madera; motores en plantas de tratamiento de agua; maquinaria en plantas embotelladoras; colocadores de bolos en su funcionamiento; etc.

**Advertencia:** no use en equipos de computación y procesamiento de datos

Consulte la Etiqueta para Indicaciones Adicionales y precauciones Antes de Usar