

PROMETALISANT

Código I-29-75, Versión 0

PEGANTE EPÓXICO GRADO INDUSTRIAL



Pegante para mantenimiento, reparaciones rutinarias y de emergencia.
Compuesto pegante metálico grado industrial

PROMETALISANT es un nuevo compuesto de dos elementos (epoxi y resina) formulado para hacer permanentes las reparaciones de emergencia en la mayoría de las superficies rígidas y semi-rígidas. Se adhiere perfectamente al hierro, acero, madera, aluminio, concreto, vidrio, cerámica, latón y muchas superficies plásticas rígidas. Se endurece hasta quedar una masa gris metálico que puede maquinarse, cortarse, taladrarse, limarse, afilarse, etc., con herramientas comunes de trabajo con metales. Las superficies se pueden pintar.

- Puede maquinarse, taladrarse, cortarse, etc.
- Se pule fácilmente con agua.
- Resiste álcalis, ácidos y solventes.
- Moldea sobre cualquier forma o tamaño.
- Seca de tres (3) a cuatro (4) horas. Cura durante la noche.
- Aplíquelo a temperaturas comprendidas entre 10° C a 93° C.



APLICACIONES

Llena pequeños o grandes huecos en las superficies; pega superficies entre sí, repone las porciones desgastadas y desportilladas para dar a las superficies sus dimensiones originales. Úselo como un relleno para ocultar abolladuras, repara el hierro dulce sin soldadura, sella juntas y uniones de cables, repara partes de equipos y maquinaria dañada, fija remaches y tornillos, repara fugas de tubos, tanques y conductos; sella uniones dilatadas, etc.