

SANT 2000

Código I-29-42, Versión 0



TRATAMIENTO PARA TORRES DE ENFRIAMIENTO

Protege los sistemas de enfriamiento contra la corrosión, incrustación y lodo sin elementos contaminantes

USOS

Use **SANT 2000** en hospitales, hoteles, complejos de apartamentos, edificios de oficinas y demás instalaciones

También se recomienda para instalaciones pequeñas que consumen agua de alta dureza. Formulado especialmente para grandes instalaciones y agua de alta dureza.



BENEFICIOS

- Ayuda a controlar depósitos minerales, sedimentos y la corrosión o picadura de las superficies metálicas.
- No contiene cromatos, zinc u otros químicos que causen problemas de polución.
- No mancha los vehículos ni los edificios.
- Práctico para usar; el exceso del producto no daña la torre de enfriamiento.
- Evita la incrustación y la corrosión en estos sistemas.
- **SANT 2000** fue desarrollado para tratamiento de agua de refrigeración; es efectivo y económico.

Instrucciones de Uso:

Para el tratamiento inicial agregue un Galón de **SANT 2000** por cada 2000 galones de agua recirculante.

El tratamiento de mantenimiento requiere un galón de **SANT 2000** por cada 6000 galones de agua perdida por evaporación o purga.

Tratamiento de choque para control de algas

Utilice **ALGISANT** por cada 100 toneladas. Repita la aplicación si es necesario.