



SANT ENZYNE



Código I-29-86, Versión 0

CONTROLADOR Y ELIMINADOR ENZIMÁTICO DE OLORES

Promueve la descomposición de materia orgánica, grasa, manteca, carbohidratos, aguas negras y sucias.



- Produce inmediata atenuación del mal olor. Luego elimina la fuente del mal olor.
- Provee un control prolongado de los malos olores removiendo los residuos causantes de los malos olores.
- Recomendado para plantas de tratamiento de aguas negras, en acumulación de grasas, líneas de drenajes, bombas de sumideros, tanques sépticos.
- Penetra en profundidad las superficies porosas para remover los olores de las áreas de difícil acceso.
- Biodegradable. No mancha.
- Puede usarse con seguridad en alfombras, tapetes, tapicería, recubrimientos de paredes y demás superficies resistentes al agua.



APLICACIONES

- **COCINAS Y PLANTAS DE PROCESO DE ALIMENTOS:** **SANT ENZYNE** Puede utilizarse con seguridad en estas áreas; en lugares donde la materia orgánica pueda acumularse y causar obstrucciones, tales como trampas de grasas, tuberías y desagües,
- **BAÑOS, AZULEJOS, SERVICIOS SANITARIOS:** Para aniquilar olores de orina que pueden darse por incrustaciones en ranuras, juntas de azulejos, etc., rocié estas áreas con una solución de 1 parte de **SANT ENZYNE** con una parte de agua. No enjuague.
- **LAVANDERÍAS:** Utilícelo mezclado con 2 partes de agua para remover manchas de tipo orgánicas, tales como comidas, orine, sangre, etc.
- **TUBERIAS DE DESAGUE Y CAÑERÍAS:** Usar 4 onzas de **SANT ENZYNE** por cada 2 pulgadas del diámetro de las cañerías, dos veces por semana.
- **ACUMULACIÓN DE GRASA:** Añadir de 4 a 5 onzas de **SANT ENZYNE** por cada 20 pies cúbicos de capacidad, en el momento que se use menos la cañería. A continuación vierta una copa de agua tibia en la tubería. En caso de mayores concentraciones agregue diariamente de 8 a 10 onzas siguiendo el mismo procedimiento.
- **PLANTAS DE AGUAS NEGRAS:** Utilice 4 galones de **SANT ENZYNE** por cada millón de galones de desperdicios por tres días consecutivos, luego varíe la cantidad a 2 galones por día.
- **BUSES, BOTES, VEHÍCULOS DE RECREACIÓN Y BAÑOS QUÍMICOS:** Solamente agregue 2 onzas por galón de agua en el tanque.
- **TANQUES SÉPTICOS:** Para un tratamiento inicial, agregue 1 pinta de **SANT ENZYNE** por cada 25 pies cúbicos de capacidad. Agregar directamente al inodoro. Para un mantenimiento, agregue 8 onzas por semana. En condiciones muy severas se requerirá de un tratamiento inicial de 1 galón de **SANT ENZYNE** directamente al tanque. Aplicarlo durante las horas de menos actividad.

Consulte la etiqueta antes de usar este producto.

